



PoolLAB 2.0® FOTÓMETRO



MIDE 3 PARÁMETROS EN PARALELO

24 PARÁMETROS DE *Pool*

BLUETOOTH® Y WIFI

PANTALLA GRANDE A COLOR

CUBETA INTERCAMBIABLE (3 CAVIDADES)

4 LONGITUDES DE ONDA (460|525|565|625NM)

IMPERMEABLE IP68

SOFTWARE/APP/NUBE GRATIS

TABLETAS | GOTAS | POLVO


24 PARÁMETROS PARA *Pool*

Cloro (libre | combinado | total) | valor pH | Alcalinidad (capacidad ácida) | Ácido cianúrico (estabilizador) | Oxígeno activo (MPS)* | Bromo** | Dióxido de cloro** | Ozono** | Peróxido de hidrógeno* | Aluminio* | Amonio* | Cloramina* | Cobre* | Dureza del calcio* | Dureza total* | Fosfato* | Hierro* | Nitrato* | Nitrito* | PHMB* | Potasio* | Sulfato* | Urea* | Zinc*

SOFTWARE Y APP



NUBE



¡ESCANÉAME!



*REQUIERE REACTIVOS NO INCLUIDOS EN EL KIT BÁSICO
**REQUIERE TABLETAS DE GLICINA SI HAY CLORO | LAS TABLETAS DE GLICINA NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL KIT BÁSICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El PoolLab® 2.0 es la solución perfecta para el análisis profesional del agua de piscinas y spas. La cubeta fija pero intercambiable de 3 cavidades permite un muestreo rápido simplemente sumergiendo el PoolLab® impermeable IP68 en el agua. 9 teclas dan acceso directo a la operación ZERO (solo se requiere 1 x por serie de medición) y a los 24 parámetros diferentes del agua de la piscina.

El PoolLab® 2.0 tiene Bluetooth® y WiFi incorporados para conectarse activamente al software y la APP LabCom® gratuitos, o para sincronizar automáticamente los datos con nube LabCom®.

Los resultados de los test siempre se asignan a las cuentas creadas individualmente por el usuario de la fuente del agua de la medición. En el software y la APP LabCom®, uno puede, entre otras cosas, imprimir informes, calcular el contenido de cloro activo e incluso recibir recomendaciones de dosificación basadas en productos de tratamiento de agua registrados individualmente. El cálculo del índice LSI también se ofrece a través del software y la aplicación. Mediante un servicio gratuito de la nube, con el que PoolLab® 2.0 puede sincronizar automáticamente los datos a través de WiFi, si se desea – garantiza que el software y la APP siempre funcionen con la misma base de datos.



PARÁMETROS

Parámetro	Método de tableta	Método de gotas	Parámetro	Método de tableta	Método de gotas
Ácido cianúrico	0 – 100 mg/l (ppm)	--	Hierro (LR)	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	solo
Alcalinidad	0 – 200 mg/l (ppm)	--	Nitrato	1 – 500 mg/l (ppm)*	solo
Aluminio	0.00 – 0.30 mg/l (ppm)*	solo	Nitrito (LR)	0.00 – 1.50 mg/l (ppm)*	solo
Amonio	0.00 – 1.20 mg/l (ppm)*	solo	Oxígeno activo (MPS)	0.00 – 20.0 mg/l (ppm)*	--
Bromo	0.00 – 13.0 mg/l (ppm)**	0.00 – 9.00 mg/l (ppm)**	Ozono	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)**	0.00 – 2.70 mg/l (ppm)**
Cloro (fCl cCl tCl)	0.00 – 6.00 mg/l (ppm)	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)*	Peróx. de Hidr. (LR)	0.00 – 2.40 mg/l (ppm)*	--
Cloro (HR)	5 – 200 mg/l (ppm)*	--	Peróx. de Hidr. (HR)	0 – 180 mg/l (ppm)*	--
Cloramina	0.00 – 6.00 mg/l (ppm) *	--	pH	6.50 – 8.40 pH	6.50 – 8.40 pH*
Cobre	0.00 – 5.00 mg/l (ppm)*	--	PHMB	5 – 60 mg/l (ppm)*	--
Dioxido de cloro	0.00 – 11.0 mg/l (ppm)**	0.00 – 7.50 mg/l (ppm)**	Potasio	0.70 – 12.0 mg/l (ppm)**	--
Dureza del calcio	solo	0 – 500 mg/l (ppm) *	Sulfato	5 – 100 mg/l (ppm)*	--
Dureza total	--	0 – 500 mg/l (ppm) *	Urea	0.10 – 2.50 mg/l (ppm)*	solo
Fosfato (LR)	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)*	solo	Zinc	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	--
Fosfato (HR)	0 – 80 mg/l (ppm)*	solo			

*REQUIERE REACTIVOS NO INCLUIDOS EN EL KIT BÁSICO **REQUIERE TABLETAS DE GLICINA SI HAY CLORO | LAS TABLETAS DE GLICINA NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL KIT BÁSICO

CONTENIDO DEL KIT

EQUIPO BÁSICO

1 x PoolLab® 2.0 con Bluetooth® y WiFi, impermeable IP68
 1 x Cubeta triple (intercambiable)
 1 x Tapa de protección contra la luz
 3 x Varillas de agitación de plástico.
 1 x Jeringa de 10 ml
 3 x Pilas AA
 1 x Manual de usuario impreso
 1 x Bolsa de almacenamiento
 Software LabCOM® gratuito
 APP LabCOM® gratuita
 Servicio gratuito en la nube LabCOM®

PARÁMETROS

Todos los parámetros de la tabla anterior.
 Los posibles parámetros futuros se pueden importar fácilmente mediante la ejecución de una actualización (aplicación/software LabCOM®).

REACTIVOS

20 tabletas de rojo fenol
 20 comprimidos DPD N° 1
 10 tabletas DPD N° 3
 10 tabletas Alcalinidad-M
 10 tabletas de test CYA
 Todas las tabletas son de fotómetro.

¡CON GUSTO LE OFRECEMOS NUESTROS PRODUCTOS PERSONALIZADOS CON SU LOGOTIPO/MARCA!
 ESCRIBA A SALES@PRIMELAB.ORG PARA RECIBIR UNA OFERTA PERSONALIZADA.