



HIDRÓLISIS - ELECTRÓLISIS DE BAJA SALINIDAD

from
1,5g
SALT/LPORTABLE
COLOR
DISPLAY
(TFT)WORLDWIDE
REMOTE
CONTROLWIFI and
MODBUSUPGRADE
POSSIBLESELF
CLEANSEA
WATER

CAJAS ELECTRÓNICAS

TOTAL
POOL
CONTROLControl total
de la piscinaControl
períodos de
filtraciónControl de
iluminaciónControl de
4 salidas
auxiliaresControl de
temperaturaControl de
pHControl de
redoXControl de
Cloro Libre

DESCRIPCIÓN	OX 0	OX 1	OX 2	OX 3
Intensidad	0-100%			
Salinidad	desde 1,5 gr hasta 100 gr Na/Cl			
m³ Piscina (hasta 28°C)	20 m³	60 m³	120 m³	150 m³
m³ Piscina (+28°C)	10 m³	40 m³	80 m³	125 m³
Display	2,8" TFT full color extraíble para instalación remota (5 idiomas)			
Alimentación	220 V 50/60 Hz			
Salida	8-8 A	8-15 A	8-20 A	10-15 A
Consumo máximo	80 w	120 w	160 w	150 w
Dimensiones	270 x 220 x 115 mm			
Caja electrónica	Plástico Ignífugo ABS negro			
Tapa protección	Plástico ABS verde			
Control	Micro-procesador 32 bits			
Regulación intensidad	Amperaje + Voltaje			
Ventilación	Forzada			
Autolimpieza	Programable de 1 a 24 horas			
Control flujo	Sensor gas			
Contador horas funcionamiento	Sí, accesible por cliente			
Control producción	De 0 a 100%			
Alarmas	Baja salinidad / Falta flujo / pH dosificando / pH excesivo fuera de rango / pH máximo tiempo dosificación / Error de memoria...			
Test salinidad	Detecta gr/l de sal (precisión de ± 10%)			
Control producción por cobertor	Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cobertor piscina abierto o cerrado			
Producción por señal externo	Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cualquier señal externo (segunda entrada analógico)			
Comunicaciones	MODBUS / WIFI			
Salidas de control principales	Control de filtración / Control Iluminación / Control de calefacción			
Salidas de control adicionales	4 salidas de Rele adicionales configurables por el usuario			

CÉLULA ELECTROLISIS SALINA

SELF
CLEANCélula
autolimpiante

8000 h

Vida
garantizada
de la célulaProgramación
cambio
polaridadSoporte PVC
transparenteSAFETY
SENSORSensor de
seguridad
incorporado

DESCRIPCIÓN	OX 0	OX 1	OX 2	OX 3
Célula electrolisis salina	4 placas titanio MONOPOLAR	4 placas titanio MONOPOLAR	5 placas titanio MONOPOLAR	7 placas titanio BIPOLAR
Caudal mínimo	3 m³/h	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h
Medidas placas	100 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm
Material soporte célula	Plástico PVC transparente			
Cierre célula	Roscado para fácil montaje de célula			
Diámetro conexión tubería	63 mm			
Dimensiones milímetros	355 x 305 x 305 mm			
Cable célula	(3 x 4) x 1,5 m			
Sensor de gas	Incorporado en célula			
Presión máxima	4 Kg/cm²			
Temperatura máxima	45°C			

CONTROLES AUTOMÁTICOS



DESCRIPCIÓN	pH	Redox	Cloro libre	Conductividad	Temperatura
Referencia	B	E	H	I	T
Tipo sonda	Epoxi	Epoxi	Amperometrica (Au-Cu)	Epoxi	Termómetro
Rango de medida	0-14 pH	0-1000 mV	0-10 ppm	0-20,000 MS	0-100°C
Resolución / precisión	0,1 pH	1-3 mV	0,10 ppm	10 MS / 100 MS	1°C
Material	Ag/Cl	Oro	Cobre / Oro		Inox
Soporte sonda	ABS 50/63 mm				
Accesorios			Incluidos 2 m tubo flexible / válvula		
Cable	2 m				
Conector	BNC con protección	BNC con protección	Bornes	Bornes	Bornes

DIMENSIONES

